

Válvulas 3/2 vias, NA ou NF
com ajuste no tempo de
comutação

Montagem em sub-base
Excelente repetibilidade
Características Técnicas
Fluido:

 Ar comprimido filtrado 40 μ m, lubrificado ou não lubrificado

Pressão de operação:

2 a 8 bar

Vazão nominal:

170 NL/min


Diâmetro nominal:

2,7 mm

Repetibilidade:
 $\pm 5\%$
Temperatura:
 -5°C a $+50^{\circ}\text{C}$
Vida útil:
 $> 10^7$ operações


Conexão:

A sub-base deve ser pedida separadamente (ver catálogo específico)


Informações para Pedidos

Para solicitar um temporizador pneumático, 0,1 - 30 segundos, com função normalmente fechada, especifique 81503720, mais a sub-base (ver catálogo específico).

Código	Função	Tempo Ajustável (s)	Símbolo Lógico
81503710	NF	0,1 - 15	
81506710	NA	0,1 - 15	
81503720	NF	0,1 - 30	
81506720	NA	0,1 - 30	
81507540	NA	0,4 (fixo)	



Códigos	L (mm)
81 503 710 - 81 506 710	78
81 503 720 - 81 506 720	92
81 503 725 - 81 506 725	125

Símbolos Gráficos
